

Anelli di prolunga con e senza fondo

Anelli di Prolunga



Anelli di prolunga

Servono per la raccolta delle acque piovane, da utilizzare poi per scopi prevalentemente irrigui.

Sono prodotti nei diametri 100-125-150-200 e la loro capacità varia in rapporto al diametro ed all'aggiunta di anelli.

Vengono utilizzati anche come anelli di aumento capacità digestiva delle fosse IMHOFF.

Per una corretta posa in opera, una volta eseguito lo scavo, è necessario disporre sul fondo un consistente stato di calcestruzzo, in modo da evitare cedimenti dovuti al peso della fossa piena. Si provvederà poi alla posa dei vari elementi, avendo l'accortezza di sigillarli bene tra di loro.

ANELLI PROLUNGA

Descrizione	Diametro interno	Altezza interna	Spessore	Peso	Litri
Anelli prolunga	100	50	10	290	392
	125		10	320	613
	150		10	430	883
	200		10	650	1.570
	200	60	7	780	1.880

ANELLI PROLUNGA

Descrizione	Diametro interno	Altezza interna	Spessore	Peso	Litri
Anelli con fondo	100	50	10	392	345
	125		10	467	540
	150		10	649	759
	200		10	1.150	1.601
	200	60	7	1.200	1.700