

Chiusini per ispezione in ghisa

Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica

La ghisa lamellare perlitica è ritenuta la più adatta per la produzione di chiusini, griglie e caditoie stradali, essendo dotata di una massa idonea che assicura maggiore stabilità e resistenza al cosiddetto "effetto ventosa" evitando il ricorso a dispositivi di bloccaggio superflui che col tempo ne pregiudicano la funzionalità. Una ghisa certificata UNI EN 124 che con la sua rigidità ed indeformabilità assicura una maggiore continuità tra CHIUSINO e pavimentazione stradale, meglio sopportando le continue sollecitazioni del traffico intenso e degli agenti atmosferici, garantendo praticità e semplicità di manutenzione prolungati nel tempo.

La classificazione avviene in base ai carichi di rottura:

Classe B 125 (Carico di rottura KN 125) Marciapiede - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.

Classe C250 (Carico di rottura KN250) Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a mt.0,5 sulle corsie di circolazione e fino a mt.0,2 sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.

Classe D400 (Carico di rottura KN 400) Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.

CHIUSINI IN GHISA CHIUSI						
	Telaio					
	Dim. esterne	Luce netta	Altezza (cm)	Peso (Kg)	Dim. coperchio	Interno pozz.to
B125	30x30	24x24	2,5	9	26x26	20x20
B125	35x35	31x31	2,5	13	33x33	25x25
B125	50x50	40x40	3	26	43x43	40x40
B125	60x60	48x48	3	38	51x51	45x65
B125	70x70	60x60	3	55	62,5x62,5	60x60
B125	80x60	66x46	3	57	69x49	120x120
C250	40x40	28x28	5	24	31x31	30x30
C250	50x50	37x37	5	36	39x39	40x40
C250	56x51	44,5x44,5	5,5	49	48x48	50x50
C250	58x58	46,5x46,5	7,5	62	50x50	50x50
C250	70x70	55x55	7,5	85	58x58	60x60
D400	80x60	65x45,5	7,5	103	69x50	50x70
D400	73	60	8	90	63	p.uomo

CHIUSINI IN GHISA APERTI						
	Telaio					
Classe	Dim. esterne	Luce netta	Altezza (cm)	Peso (Kg)	Dim. coperchio	Interno pozz.to
C250	40x40	31x31	5	25	33,5x33,5	30x30
C250	47x47	33x33	5,5	32	38x38	40x40
C250	60x60	43x43	6,5	57	50x50	50x50

CHIUSINO in ghisa chiuso



CHIUSINO in ghisa rotondo



CHIUSINO in ghisa aperto

